



RT105



Lector de códigos terminales con móviles en la mano,
sin cable, con pantalla y batería



- ▶ Se trata de un lector de códigos terminales con móvil en la mano, junto con un receptor (se comunican por 433 MHz de radio frecuencia) que se enchufa a la computadora. Los datos decodificados se transmiten del lector al receptor, y luego se presentan en la pantalla de la computadora.



Características

- Posea visualizador LCD y batería incorporada
- Puede ser hasta 500 metros de distancia (al aire libre) de la comunicación
- Es fácil para utilizar
- Es pequeño y portátil
- Tiene alta velocidad: 200 veces por segundo
- Es adecuado para las gestiones de almacén, logística y cadenas de producción

Mecánicas

Dimensiones:	122mm x57mm x 29mm (largo x ancho x alto)
Peso:	102g

Rendimiento de lectura

Tipo de lectura	Matriz de 752*480 píxeles
Velocidad de lectura	120 lectura/segundo
ángulo de lectura	Horizontal: 50°; Vertical: 20°
Precisión lectura	4mil-43mil
Contraste de impresión	Mínimo: 25% de diferencia de contraste
Inclinación, oblicuidad	65°, 60°
Simbologías de códigos de barras	1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code93, Code28, EAN128, Codaber Industool 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Chinese postcode etc. 2D: No apoyar(pero aceptar personalización)

Eléctricas

Tensión de entrada	3.7V
Consumo en funcionamiento:	0.24 W
Consumo en espera	0.0018 W
Láser	650nm
Memoria	4M Bytes
Batería	3.7V/1000mAH, Li-ion.
Tiempo en espera:	3 meses
Tiempo en funcionamiento:	20 días
Interfaces de Receptor	RS232, USB-HID emulación de teclado americano, RS485
Banda de frecuencia	433Mhz ISM
LED class	IEC/EN60852-1:2001, IEC/EN62471:2006
Homologaciones	CE Class1: EN60825-1

Scan Performance

Temperatura de funcionamiento:	-10°C to 50°C
Temperatura de almacenamiento:	-40°C to 60°C
Humedad:	De 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación
Resistencia a caídas:	50 caídas sobre superficies de cemento o de acero desde 1.8 metros de altura
Resistencia a la lluvia y al polvo:	IP42
Niveles lumínicos	0 to 100,000 lux

Garantía estándar	1 años
-------------------	--------
